



# TECNOCERAMIC

---

Non cambiare le piastrelle

*Cambia colore*



# TECNOCERAMIC

Smalto epossidico all'acqua per piastrelle ad alte prestazioni per interni



Facilmente pulibile



Semplice da applicare in verticale ed in orizzontale



Aspetto Lucido e Opaco



30.000 tinte riproducibili

## TECNOCERAMIC

Certificato per il contatto alimentare



Ottima resistenza ai graffi e alle abrasioni



Inodore



Calpestable



Risparmia tempo e denaro con **Tecnoceramic**, lo smalto epossidico all'acqua per **piastrelle** ad alte prestazioni. Rinoverai le vecchie piastrelle senza bisogno di rimuoverle. E grazie alla nostra Tecnologia Absolu System, la scelta di **colori** è pressoché infinita.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

---

**Lucido** 70-80 gloss

**Opaco** 10 gloss

---

**Resa indicativa:** 4-6 mq/L allo spessore di 80-100 micron

---

Miscelare il catalizzatore insieme con Tecnoceramic prima dell'applicazione (da realizzarsi entro 2 ore)

---

**Diluizione:** 10% con acqua

---

**Metodo di applicazione:** Pennello, rullo, spruzzo airless

---

Fuori polvere: 1 h

---

**Tempi di essiccazione:** Secco al tatto: 4 h

---

Tempo di sovraverniciatura: 4 h

---

Su superfici orizzontali l'usura del rivestimento è determinata dalla frequenza del passaggio pedonale. Da non applicare in condizione di immersione in acqua continua o prolungata. Per contrastare l'eventuale scivolosità del supporto si consiglia l'aggiunta dell'Additivo Texturizzante Medio al 5% in peso. Per ulteriori dettagli consultare la scheda tecnica del prodotto.



# TECNOCERAMIC

garantisce adesione su piastrelle, ottima resistenza e una larghissima gamma colori

---

Non cambiare le piastrelle.

*Cambia colore*

Rinnovare e colorare  
non è mai stato così facile.

Febbraio 2019 | 655314